

ウインチ カテゴリー一覧表

■ 油圧ウインチ（10機種）

機種	Bison50	Bison30	Bison30 Long drum	Bison20	Bison20 Long drum	HV-15	HV-12	HV-10	HV-8	HV-8 long drum
固定方法	下側取付	下側取付	下側取付	下側取付	下側取付	下側取付	下側取付	下側取付	下側取付	下側取付
取付寸寸法	240 x 453 mm 340 x 453 mm	190.5 x 304.8 mm 266.7 x 304.8 mm	190.5 x 457.2 mm 266.7 x 457.2 mm	190.5 x 304.8 mm 266.7 x 304.8 mm	190.5 x 457.2 mm 266.7 x 457.2 mm	303.5 x 114.3 mm 368.5 x 171.2 mm	303.5 x 114.3 mm 368.5 x 171.2 mm	291.6 x 171.2 mm 374.2 x 114 mm	228.6 x 171.2 mm 311.2 x 114.3 mm	228.6 x 171.2 mm 291.6 x 171.2 mm
ユニット	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース	油圧ソース
用途	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
牽引力	最大22,000 k g 標準19,800 k g	最大13,600 k g 標準12,200 k g	最大13,600 k g 標準12,200 k g	最大9,000 k g 標準8,100 k g	最大9,000 k g 標準8,100 k g	最大6,800 k g 標準6,100 k g	最大5,400 k g 標準4,800 k g	最大4,500 k g 標準4,000 k g	最大3,600 k g 標準3,200 k g	最大3,600 k g 標準3,200 k g
ワイヤー巻取許容長	22.4mm×48m	16mm×43m	16mm×75m	16mm×30m	16mm×55m	14mm×27m	12mm×39m	11mm×27m	10mm×30m	10mm×40m
ローラーフェアリード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オーバーセンターバルブ	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
カウンターバランスバルブ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
ワイヤーテンションキット	○	○	○	○	○	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
エアクラッチ	○	○	○	○	○	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
延長クラッチ	-	-	-	-	-	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション

■ 電動ウインチ (DV シリーズ) (9機種)

[illegible]

■ 電動ウインチ (Walrus / Rhino シリーズ) (5機種)

機種	Walrus22.0	Walrus18.0	Rhino15	Rhino12	Rhino8
固定方法	前側取付	前側取付	下側取付	下側取付	下側取付
取付穴寸法	304 x 114.3 mm 304 x 165 mm	254 x 114.3 mm 254 x 165 mm	254 x 114.3 mm 254 x 165.1 mm	254 x 114 mm 254 x 165 mm	254 x 114 mm 254 x 165 mm
電源	24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V	12V/24V
用途	業務用	業務用	業務用	業務用	業務用
リモコン	防水リモコン5m	防水リモコン5m	防水リモコン5m	防水リモコン5m	防水リモコン5m
牽引力	最大9,900 k g 標準8,400 k g	最大8,100 k g 標準6,900 k g	最大6,800 k g 標準5,700 k g	最大5,400 k g 標準4,800 k g	最大3,600 k g 標準3,200 k g
ワイヤー巻取許容長	12.7 mm×25 m	11.1 mm×27m	14 mm×22m	12 mm×21m	10 mm×22m
ローラーフェアリード	○	○	○	○	○
モーター (サーモスイッチ)	○	○	○	○	○
OLI オーバーロードプロテクター	-	-	○	○	○
ワイヤーテンションキット	○	○	オプション	オプション	オプション
延長クラッチ	オプション	オプション	-	-	-
延長ケーブル(7M)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション